

ORVIN



Napomena: kod montaže ,unutar svjetiljke sklopkama odabirete boju svjetla - 3000k , 4000k ili 5000k kao i izbor snage u 4 nivoa



OSIGURANI ZAMJENSKI DIJELOVI SVJETILJKE

OSRAM


ADJUSTABLE POWER & COLOUR TEMPERATURE
NASTAVLJIVA MOĆ & BARVA SVETLOBE



zaštita pred vandalizmom

SPLIŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: NE / opcijsko DALI
LED čip	: BRIDGELUX 3030
LED napajalnik	: OSRAM
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK09
Vgrajeni LED napajalnik	: OSRAM
Material	: PMMA ohišje s steklenimi vlakni, PC difuzor, nosilci-nerjavče jeklo
Način uporabe	: Stenska, stropna ali talna namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 45°C
UV zaščita	: Difuzor in ohišje svetilke z UV zaščito



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOĆ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ORVIN	25-40 W	3000-5200 lm	120-130 lm / W	3000 K-5000 K	Ra >80	<22	>120°	0,92	1190 x 95 x 75 mm
ORVIN	35-60 W	4200-7800 lm	120-130 lm / W	3000 K-5000 K	Ra >80	<22	>120°	0,92	1490 x 95 x 75 mm

OBMOČJE UPORABE

Industrijski objekti, garaže, skladišča, delavnice...